

TEHNIČNI PODATKI Novi QASHQAI

Datum izdaje: December 2013			1.2 Petrol DIG TURBO		1.5 Diesel		1.6 Diesel		
MODEL									
Nivoji opreme			VISIA, ACENTA, TEKNA						
Število sedežev		oseb	5	5	5				
MOTOR									
Koda motorja			H5FT	K9K	R9M				
Število valjev, razpored			4, v vrsti	4, v vrsti	4, v vrsti				
Število ventilov na valj			4	2	4				
Prostornina motorja		cm³	1197	1461	1598				
Premier x hod		mm	72.2 x 73.1	76 x 80.5	80x79.5				
Največja moč motorja (1)		kW(KM)/min-1	85 (115)/4500	81 (110)/4000	96 (130)/4000				
Največji navor (1)		Nm/min-1	190/2000	260/1750-2500	320/1750				
Kompresijsko razmerje			10,1	15.5:1	15.4:1				
Vrsta goriva			Bencin	Dizel	Dizel				
Kapaciteta posode za gorivo			55	55	55	55	65		
POGONSKI SKLOP			2WD					2WD	4WD
Menjalnik			6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	CVT	6-stopenjski ročni		
Prestavna razmerja	1.		3,727	3,727	3,727	2,413	3,727		
	2.		1,947	1,947	2,043	↑	2,043		
	3.		1,323	1,226	1,323		1,323		
	4.		0,975	0,838	0,947		0,947		
	5.		0,763	0,652	0,723		0,723		
	6.		0,638	0,560	0,596		0,383	0,596	
	Vzratna		3,687	3,687	3,641	1,798	3,641		
Končno prestavno razmerje (Spređaj/Zadaaj)			4,214	4,125	4,133	5,577	4,266		
Pogon			2WD	2WD	2WD	2WD	All Mode 4x4i / 2WD		
Nissan Stop/Start system			DA	DA	DA	DA	DA		
ŠASIJA									
Vzmetenje	front		Rigid Mounting Mini sub frame	McPherson Strut with Rigid Mounting Mini sub frame					
	rear		Twist Beam	Twist Beam			Indepandant Multi Link		
Upravljanje			Prenos z zobato letvijo, elektro servoojačevalnik						
Zavorni sistem			Zračno hlajeni diski spređaj, diski zadaj, servo ojačevalec, ABS z EBD in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (BA)						
Velikost koles (glede na nivo opreme)			16x6.5J, 17x7.0J, 19x7.0J	16x6.5J, 17x7.0J, 19x7.0J					
Pnevmatike (glede na nivo opreme)			215/65R16, 215/60R17, 225/45R19	215/65R16, 215/60R17, 225/45R19					
MASE IN MERE									
Lastna teža min./max. (AT) (2)		kg	1318-1434	1365-1481	1419-1535	1461-1577	1518-1602		
Skupna teža s tovorom (AT)		kg	1860	1910	1960	2005	2030		
Največja obremenitev (AT) (2)		kg	542	545	541	544	512		
Največja osna obremenitev (PAW)	spredaj	kg	965	1010	1070	1110	1110		
	zadaj	kg	970	970	970	965	1005		
Največja obremenitev prikolice	z zavoro	kg	1200	1350	1800	1400	1800		
	brez zavore	kg	675	692	720	740	750		
Največja obremenitev strehe		kg	100	100	100	100	100		
Towing capacity		kg	1200	1350	1800	1400	1800		
Celotna dolžina		mm	4377	4377					
Celotna širina		mm	1806	1806					
Celotna višina		mm	1590	1590			1595		
Medosna razdalja		mm	2646	2646					
Kolotek	spredaj	mm	1565	1565					
	zadaj	mm	1560	1560					
Min. obračalni krog		m	10,72	10,72					
ZMOGLJIVOST									
Poraba goriva (3)	mesto	l/100 km	6,9	4,2	5,2	5,3	5,6		
	izven mesta	l/100 km	4,9	3,6	3,9	4,2	4,5		
	kombinirano	l/100 km	5,6	3,8	4,4	4,6	4,9		
Emisija CO2 (kombinirano)		g/km	129	99	115	119	129		
Emisijska stopnja			EURO5b+	EURO5b+	EURO5b+	EURO5b+	EURO5b+		
Največja hitrost		km/h / mph	185	182	190	183	190		
Pospešek 0 - 100 km/h		sec	10,9	11,9	9,9	11,1	10,5		
SERVISNI INTERVAL			20.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km		

1) V skladu z 1999/99/EC.
2) Številke so v skladu z direktivo EC. Lastna teža vozila ne vključuje voznika, vključuje pa hladilno tekočino, olja, gorivo, rezervno kolo in orodja. Nosilnost je odvisna od vgrajenih opcij in dodatne opreme.
3) V skladu z 1999/100/EC. Dodatna oprema, vzdrževanje, način vožnje, cestne in vremenske razmere lahko vplivajo na odstopanja od uradnih meritev.