

TEHNIČNI PODATKI NOVI QASHQAI

Datum izdaje: Marec 2010

Datum izdaje: Marec 2010			1.6-litrski bencinski motor		2.0-litrski bencinski motor		1.5-litrski dizelski motor		2.0-litrski dizelski motor	
MODEL										
Nivoji opreme			Visia, Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack, Premium	Tekna, Tekna Pack, Premium	Visia, Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack, Premium	Tekna, Tekna Pack, Premium
Število sedežev		oseb	5		5		5		5	
MOTOR										
Koda motorja			HR16DE		MR20DE		K9K-1.5		M1D-2.0	
Število valjev, razpored			4, v vrsti		4, v vrsti		4, v vrsti		4, v vrsti	
Število ventilov na valj			4		4		2		4	
Prostornina motorja		cm ³	1598		1997		1461		1995	
Premer x hod		mm	78x83.6		84x90.1		76x80.5		84x90	
Največja moč motorja ⁽¹⁾		kW(KM)/min-1	84 (115) / 6000		104 (140) / 6000		78 (106) / 4000		110 (150) / 4000	
Največji navor ⁽¹⁾		Nm/min-1	156/4400		196/4800		240/2000		320/2000	
Kompresijsko razmerje			10,7		10,2		15,3		14:24	
Vrsta goriva			Bencin		Bencin		Dizel		Dizel	
Kapaciteta posode za gorivo			65		65		65		65	
POGONSKI SKLOP										
Menjalnik			5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	4WD 6-stopenjski CVT	2WD 6-stopenjski ročni	2WD 6-stopenjski ročni	4WD 6-stopenjski ročni	4WD 6-stopenjski avtomatski
Prestavna razmerja		1.	3,727	3,727	3,727	2,349	3,727	3,727	3,727	4,199
		2.	2,048	2,105	2,043	↕	1,947	2,043	2,043	2,405
		3.	1,393	1,519	1,392		1,322	1,322	1,322	1,583
		4.	1,097	1,171	1,055		0,975	0,947	0,947	1,161
		5.	0,892	0,914	0,865		0,763	0,723	0,723	0,855
		6.	—	0,767	0,732		0,394	0,638	0,596	0,596
		Vzratna	3,545	3,687	3,641	1,750	3,687	3,641	3,641	3,457
Končno prestavno razmerje (Spredaj/Zadaj)			4,500	4,438	4,687	6,466	4,438	4,266	4,266	3,360
Pogon			2WD	2WD	4WD (stalni) / 2WD	4WD (stalni) / 2WD	2WD	2WD	4WD (stalni) / 2WD	4WD (stalni) / 2WD
ŠASIJA										
Vzmetenje		spredaj				McPhersonova vzmetna noga				
		zadaj				Večvodilna zadnja prema s posamičnimi obesami				
Upravljanje						Prenos z zobato letvijo, elektro servoojačevalnik				
Zavorni sistem						Zračno hlajeni diski spredaj, diski zadaj, servo ojačevalec, ABS z EBD in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (BA)				
Sistem za nadzor stabilnosti (glede na nivo opreme)						Elektronski sistem za stabilnost vozila (ESP)				
Velikost koles (glede na nivo opreme)						16x6.5J, 17x6.5J, 18x6.5J				
Pnevmatike (glede na nivo opreme)						215/65R16, 215/60R17, 215/55R18				
MASE IN MERE										
Lastna teža min./max. (AT) ⁽²⁾		kg	1297/1392	1356/1437	1415/1509	1454/1535	1407/1471	1503/1573	1568/1639	1604/1674
Skupna teža s tovorom (AT)		kg	1830		1960	1960	1930	2085	2100	2100
Največja obremenitev (AT) ⁽²⁾		kg	415		415	415	415		415	415
Največja osna obremenitev (PAW)	spredaj	kg	1150		1150	1150	1150		1150	1190
	zadaj	kg	1000		1100	1100	1100		1100	1100
Največja obremenitev prikolice	z zavoro	kg	1200		1400	1200	1200		1400	1350
	brez zavore	kg	685	685	740	740	740		740	740
Največja obremenitev strehe		kg	75		75		75		75	75
Celotna dolžina		mm	4330		4330		4330		4330	
Celotna širina		mm	1783		1783		1783		1783	
Celotna višina		mm	1615		1615		1615		1615	
Medosna razdalja		mm	2630		2630		2630		2630	
Kolotek	spredaj	mm	1540		1540		1540		1540	
	zadaj	mm	1545		1545		1545		1545	
Min. obračalni krog		m	10,6		10,6		10,6		10,6	
ZMOGLJIVOST										
Poraba goriva ⁽³⁾	mesto	l/100 km	8,3	10,4	10,8	10,6	5,9	8,2	8,5	9,4
	izven mesta	l/100 km	5,6	6,3	6,7	6,5	4,7	5,4	5,7	6,0
	kombinirano	l/100 km	6,6	7,8	8,2	8,0	5,1	6,4	6,7	7,2
Emisija CO2 (kombinirano)		g/km	155	184	194	189	135	167	177	191
Največja hitrost		km/h	178	195	193	181	177	194	193	188
Pospešek 0 - 100 km/h		sec	11,8	10,1	10,6	11,3	12,2	9,5	9,9	11

1) V skladu z 1999/99/EC.

2) Številke so v skladu z direktivo EC. Lastna teža vozila ne vključuje voznika, vključuje pa hladilno tekočino, olja, gorivo, rezervno kolo in orodja. Nosilnost je odvisna od vgrajenih opcij in dodatne opreme.

3) V skladu z 1999/100/EC. Dodatna oprema, vzdrževanje, način vožnje, cestne in vremenske razmere lahko vplivajo na odstopanja od uradnih meritev.