

TEHNIČNI PODATKI NOVI QASHQAI+2

Datum izdaje: Marec 2010		1.6 litrski bencinski motor		2.0 litrski bencinski motor		1.5 litrski dizelski motor		2.0 litrski dizelski motor		
RAZLIČICA										
Oprema			Visia, Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack, Premium	Tekna, Tekna Pack, Premium	Visia, Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack, Premium	Tekna, Tekna Pack, Premium
Število sedežev		oseb	7		7		7		7	
MOTOR										
Oznaka motorja			HR16DE		MR20DE		K9K DPF-1.5		M1D-2.0	
Število valjev, razporeditev			4, v vrsti		4, v vrsti		4, v vrsti		4, v vrsti	
Število ventilov na valj			4		4		2		4	
Delovna prostornina motorja		cm ³	1598		1997		1461		1995	
Vrtina x hod		mm	78x83.6		84x90.1		76x80.5		84x90	
Največja moč ¹⁾		kW(KM)/min-1	84 (115 KM)/6000		104 (140 KM)/6000		76 (103 KM)/4000		110 (150 KM)/4000	
Največji navor ¹⁾		Nm/min-1	156/4400		196/4800		240/2000		320/2000	
Kompresijsko razmerje			10,7		10,2		15,3		15,6	
Gorivo			Bencin		Bencin		Dizel		Dizel	
Prostornina posode za gorivo			65		65		65		65	
MENJALNIK IN POGON										
			2WD	2WD	4WD	4WD	2WD	2WD	4WD	4WD
Menjalnik			5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski CVT	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski avtomatski
Prestavna razmerja		1.	3,727	3,727	3,727	2,349	3,727	3,727	3,727	4,199
		2.	2,048	2,105	2,043		1,947	2,043	2,043	2,405
		3.	1,393	1,519	1,392		1,322	1,322	1,322	1,583
		4.	1,097	1,171	1,055		0,975	0,947	0,947	1,161
		5.	0,892	0,914	0,865		0,763	0,723	0,723	0,855
		6.	—	0,767	0,732		0,394	0,638	0,596	0,596
		Vzratna	3,545	3,687	3,641	1,750	3,687	3,641	3,641	3,457
Končno prestavno razmerje (Spredaj/Zadaj)			4,500	4,438	4,687	6,466	4,438	4,266	4,266	3,360
Pogon			2WD	2WD	4WD (stalni) / 2WD	4WD (stalni) / 2WD	2WD	2WD	4WD (stalni) / 2WD	4WD (stalni) / 2WD
PODVOZJE										
Vpetje koles		spredaj	McPhersonova vzmetna noga							
		zadaj	Večvodilna zadnja prema s posamičnimi obesami							
Volan			Prenos z zobato letvijo, elektro servoojačevalnik							
Zavorni sistem			Zračno hlajeni diski spredaj, diski zadaj, servo ojačevalec, ABS z EBD in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (BA)							
Nadzor stabilnosti (dodatna oprema)			Elektronski program stabilnosti (ESP)							
Platišča			16x6.5J, 17x6.5J, 18x6.5J							
Pnevmatike			215/65R16, 215/60R17, 215/55R18							
MASE IN MERE										
Masa min./max. ²⁾		kg	1404 / 1508	1476 / 1543	1529 / 1623	1583 / 1650	1511 / 1604	1631 / 1666	1696 / 1755	1732 / 1791
Največja dovoljena skupna masa		kg	2072	2108	2189	2215	2170	2255	2320	2356
Nosilnost ²⁾		kg	565	565	565	565	565	565	565	565
Dovoljena obremenitev osi		spredaj	kg	1175	1175	1230	1230	1175	1175	1230
		zadaj	kg	1215	1215	1260	1260	1215	1215	1260
Dovoljena masa prikolice		z zavorami	kg	1200	1400	1400	1200	1400	1400	1350
		brez zavor	kg	735	750	750	750	750	750	750
Največja obremenitev strehe			kg	75	75	75	75	75	75	75
Dolžina		mm	4541	4541	4541	4541	4541	4541	4541	4541
Širina		mm	1783	1783	1783	1783	1783	1783	1783	1783
Višina		mm	1645	1645	1645	1645	1645	1645	1645	1645
Medosna razdalja		mm	2765	2765	2765	2765	2765	2765	2765	2765
Kolotek		spredaj	mm	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
		zadaj	mm	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545
Obračalni krog (med robnikoma)		m	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
ZMOGLJIVOSTI										
Poraba goriva ³⁾		Mesto	l/100 km	8,6	10,7	11,1	10,7	6,3	8,3	9,9
		Izven naselij	l/100 km	5,8	6,5	6,9	6,8	4,7	5,5	5,7
		Povprečje	l/100 km	6,8	8,0	8,4	8,2	5,3	6,5	6,8
Izpust CO2 (povprečen)			g/km	159	189	199	194	139	169	179
Največja hitrost			km/h	177	193	191	180	173	193	192
Pospešek 0 - 100 km/h			s	12,9	10,5	10,9	11,7	13,3	10,1	10,5

¹⁾ skladno s tehničnim predpisom 1999/99/EC.

²⁾ Podatki so skladni z direktivo EC. Masa vozila: brez voznika, vključuje pa hladilno tekočino, maziva, gorivo, rezervno kolo in orodje. Nosilnost je lahko manjša, odvisno od izvedbe in opreme.

³⁾ Skladno s predpisi 1999/100/EC. (Vpliv na izmerjene vrednosti imajo: dodatna oprema, vzdrževanje, slog vožnje, razmere na cesti in vreme)